



Prestatieverklaring



DoP-h10/0005
(Uitgave 3.0)

1. *Producttype:* 2D geperforeerde platen – geperforeerde platen
2. *Identificatie:* CP, FLV, NP, NPB en PL
3. *Beoogd gebruik:* Voor houten constructiedelen
4. *Fabrikant:* Simpson Strong-Tie Int. Ltd.
Adressen van lokale vestigingen vindt u op www.strongtie.eu
5. *Geautoriseerd vertegenwoordiger:* N.v.t.
6. *Beoordelingssysteem:* 2+
- 7, 8. *Technische specificaties en aangemelde instanties:*

	Naam	Nr.	Beoordelings systeem	Document- referentie	Nr. EAD (ETAG) EN-standaard
Technische beoordeling	Simpson Strong-Tie	-	2+	ITTR-10/0005	EN14545:2008
Fabrieksproductiebeheersing	British Board of Agreement	0836	2+	0836-CPD-09/F018	-

9. Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestaties					Technische specificatie
PRODUCTENLIJN						
Modelnummer	CP	FLV	NP	NPB	PL	
MECHANISCHE STERKTE EN STIJFHEID						
Karakteristieke vloeisterkte (N/mm ²)						EN 14545 clause 6.3.3; EN 10002-1
Zacht staal S250GD	250	250	250	250	250	
Roestvrij staal 1.4401/1.4404	240	240	240	240	240	
Roestvrij staal 1.4301	230	230	230	230	230	
Uitrekking na breuk (%)						EN 14545 clause 6.3.3; EN 10002-1
Zacht staal S250GD	19	19	19	19	19	
Roestvrij staal 1.4401/1.4404	45	45	45	45	45	
Roestvrij staal 1.4301	40	40	40	40	40	
DUURZAAMHEID						
Materiaal	Verzinkt zacht staal: S250GD Roestvrij staal 1.4401, 1.4404, 1.4301					EN 10346 EN10088-2
Bescherming tegen corrosie	Verzinkt staal: Z275					EN 10346

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Laurent Versluysen
Europees directeur

(Sainte Gemme La Plaine, Fr. 24/08/2016)